

T RIMM tools

la gamma



**ACCESSORI, UTENSILI e
ATTREZZI PER LA POSA**
per i professionisti delle pavimentazioni



Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

		Dimensioni	Codice
Rulli Frangibolle			
	con aghi in nylon 12 mm	100 mm	KA721100
		225 mm	KA721225
		300 mm	KA721300
		450 mm	KA721450
		600 mm	KA721600
	con aghi in nylon 12 mm SUPER SHARP	100 mm	KA721100SS
		225 mm	KA721225SS
		300 mm	KA721300SS
		450 mm	KA721450SS
		600 mm	KA721600SS
	con aghi in nylon 31 mm	225 mm	KA731225
		300 mm	KA731300
		450 mm	KA731450
		600 mm	KA731600
	INZENGA con aghi in plastica - dischetti singoli	225 mm	KAIZ80225
		300 mm	KAIZ80300
		450 mm	KAIZ80450
	Box dischetti singoli INZENGA	60 pz	KAIZ81000
	Rullo con occhielli in nylon per livellare rivestimenti sottili	250 mm	20TT2040
		500 mm	20TT2041

		Dimensioni	Codice
Ricambi per Rulli Frangibolle			
	Rullo antisolvente semiflessibile in Polypropylene con punte da 11mm	250 mm	20TT0001
		500 mm	20TT0002
	Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 11mm	250 mm	20TT0003
		500 mm	20TT0016
	Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 21mm	250 mm	20TT0017
		500 mm	20TT0018
Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 35m		250 mm	20TT0010
		500 mm	20TT0011
	Rullo con aghi in metallo con punte da 11 mm - ø0,4 mm	250 mm	20TT0005
		500 mm	20TT0006
	Rullo con aghi in metallo con punte da 16 mm - ø0,4 mm	250 mm	20TT0007
		500 mm	20TT0008
Supporti per rulli frangibolle			
	Supporto aperto per rullo frangibolle in metallo e rullo in nylon	250 mm	20TT0019
	Supporto chiuso per rullo frangibolle antisolvente flessibile e rullo frangibolle in metallo	500 mm	20TT0009
	Supporto a forcella regolabile per rullo frangibolle antisolvente semiflessibile e rullo frangibolle in metallo	400 - 600 mm	20TT0021

		Dimensioni	Codice
Frattazzo per sguscie			
	Concavo in acciaio inox speciale spessore della lama 2mm, non flessibile entrambe le estremità smussate di 45° r=40 mm h=60 mm	240 mm	15TT0001
	Concavo in acciaio inox speciale, spessore della lama 2mm, non flessibile bordo da 5mm r=40 mm h=60 mm	240 mm	15TT0002
	Tondo in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=30 mm	170 mm	15TT0003
	Tondo in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=50 mm	170 mm	15TT0004
	Tondo in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=30 mm	250 mm	15TT0005
	Tondo in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=50 mm	250 mm	15TT0006
Frattazzi per profili			
	In acciaio inox speciale spessore della lama 1,2 mm entrambe le estremità smussate di 45° r=30 mm	250 mm	15TT0007
	In acciaio inox speciale spessore della lama 1,2 mm entrambe le estremità smussate di 45° r=50 mm	250 mm	15TT0008
	Profilo 'S' in acciaio inox spessore lama 2 mm un lato piegato a 45° bordo di 5 mm r=25 mm	170 mm	15TT0011



Fratteggi per profili		Dimensioni	Codice
	In acciaio inox con bordo r=15 mm	200 mm	15TT0012
	In acciaio inox con bordo r=15 mm	130 mm	15TT0014
	In acciaio inox con bordo r=40 mm	100 mm	15TT0015
	In acciaio inox senza bordo altezza zoccolo 70 mm r=40 mm	150 mm	15TT0016

		Dimensioni	Codice
Fratteggi per profilo			
	In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 80 mm r=15mm	300 mm	15TT0021
	In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 80 mm r=30mm	300 mm	15TT0022
Fratteggi			
	A spada punta tonda in acciaio inox spessore lama 1,1 mm	450 mm	15TT2381
	Svedese in acciaio al carbonio barra corta alta flessibilità spessore lama 0,75 mm	500 mm	15TT2380
	Per lisciatura estremità tonde in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	300 x 80 mm	15TT2713
		425 x 125 mm	15TT2711
	Per lisciatura estremità tonde in acciaio inox spessore lama 1,1 mm	425 x 80 mm	15TT2712
	In acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2011
	Nevatura lunga in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	267 x 117 mm	15TT2013
		280 x 130 mm	15TT2015
	Liscio in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 120 mm	15TT2006




		Dimensioni	Codice
Fratteggi speciali			
	Speciale per malte a base di resine in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	350 x 75 mm	15TT2016
	Speciale per malte a base di resine in acciaio inox spessore lama 1,1 mm	350 x 75 mm	15TT2024
Fratteggi dentati			
	Dentatura a V, 3 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2025
	Dentatura a V, 4 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2026
	Dentatura a V, 6 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2027
	Dentatura a V, 8 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2028
	Dentatura a V, 10 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm	280 x 130 mm	15TT2029

		Dimensioni	Codice
Fratteggi a lama intercambiabile			
	In acciaio inox per lame dentate in acciaio spessore lama 0,75 mm impugnatura destra	280 x 130 mm	15TT2022
Fratteggi per finitura			
	Lama liscia in acciaio inox spessore lama 0,75 mm con maniglia in legno	480 x 130 mm	15TT2004
	Lama dentata a V 6 mm in acciaio inox spessore lama 0,75 mm maniglia in legno	480 x 130 mm	15TT2010
Fratteggi dentati doppi corti			
	Denti a V da 2 a 16 mm	290 mm - dente 2 mm	KABTE29102
		290 mm - dente 3 mm	KABTE29103
		290 mm - dente 4 mm	KABTE29104
		290 mm - dente 5 mm	KABTE29105
		290 mm - dente 6 mm	KABTE29106
		290 mm - dente 8 mm	KABTE29108
		290 mm - dente 10 mm	KABTE29110
		290 mm - dente 16 mm	KABTE29116
Fratteggi dentati doppi lunghi			
	Denti da 2 a 10 mm	400 mm - dente 2 mm	KABTE40102
		400 mm - dente 3 mm	KABTE40103
		400 mm - dente 4 mm	KABTE40104
		400 mm - dente 5 mm	KABTE40105
		400 mm - dente 6 mm	KABTE40106
		400 mm - dente 8 mm	KABTE40108
		400 mm - dente 10 mm	KABTE40110




Trimmer

		Dimensioni	Codice			
Racle in acciaio lisce						
	Con forature per porta manico (35TT0003) spessore lama 0,5 mm	400 mm	35TT0005			
		500 mm	35TT0006			
		600 mm	35TT0007			
	Per rasatura in piedi con forature per porta manico (35TT0003)	600 mm	35TT0001			
Racle in acciaio dentate						
	Dente a V 2 mm spessore dello strato 0,3 - 1,0 mm circa, con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi	560 mm	35TT0008			
		Dente a V 4 mm spessore dello strato 0,5 - 1,5 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi	560 mm	35TT0009		
			Dente a V 6 mm spessore dello strato 1,0 - 2,0 mm circa, con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi	560 mm	35TT0010	
				Dente a V 7 mm spessore dello strato 2,0 - 3,0 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi	560 mm	35TT0011
					Dente a V 9 mm spessore dello strato 3,0 - 4,0 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi	560 mm
Racle portalamme						
	In acciaio inox per lame in acciaio dentate con forature per porta manico (35TT0003)	560 mm	35TT0013			
Racle portagomma						
	Professional in fusione di alluminio (senza gomma) completa di guida e viti per lame dentate in gomma	580 mm	35TT5067			
	Economy in alluminio estruso (senza gomma) completa di guida e viti per lame dentate in gomma	580 mm	35TT5068			


Lame dentate in acciaio		Dimensioni	Codice
	Doppio lato in acciaio indurito H = 1,8 L = 2,5 S = 0,2	280 mm	35TT3034
		560 mm	35TT3041
	Doppio lato in acciaio indurito H = 3,4 L = 4,2 S = 0,2	280 mm	35TT3035
		560 mm	35TT3042
	Doppio lato in acciaio indurito H = 4,2 L = 5,7 S = 0,2	280 mm	35TT3036
		560 mm	35TT3043
	Doppio lato in acciaio indurito H = 5,1 L = 10,3 S = 0,2	280 mm	35TT3037
		560 mm	35TT3044
	Doppio lato in acciaio indurito H = 5,2 L = 6,2 S = 0,2	280 mm	35TT3038
		560 mm	35TT3045
	Doppio lato in acciaio indurito H = 7,7 L = 8,2 S = 0,2	280 mm	35TT3039
		560 mm	35TT3046
	Singolo lato In acciaio indurito H = 9,2 L = 10,0 S = 0,2	280 mm	35TT3040
		560 mm	35TT3047
Lame dentate in gomma			
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 1 mm	260 mm	35TT5084
		580 mm	35TT5070
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 2 mm	260 mm	35TT5085
		580 mm	35TT5071
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 3 mm	260 mm	35TT5086
		580 mm	35TT5072
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 4 mm	260 mm	35TT5087
		580 mm	35TT5073
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 5 mm	260 mm	35TT5088
		580 mm	35TT5074
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 6 mm	260 mm	35TT5089
		580 mm	35TT5075
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 7 mm	260 mm	35TT5090
		580 mm	35TT5076
A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 8 mm	260 mm	35TT5091	
	580 mm	35TT5077	
A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 9 mm	260 mm	35TT5092	
	580 mm	35TT5078	



		Dimensioni	Codice
Lame dentate in gomma			
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 10 mm	260 mm	35TT5093
		580 mm	35TT5079
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 11 mm	260 mm	35TT5094
		580 mm	35TT5081
	A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 12 mm	260 mm	35TT5095
		580 mm	35TT5082
Lame lisce in gomma			
	In gomma speciale, spessore 8 mm	260 mm	35TT5096
		580 mm	35TT5083
Portamanico per Racla			
	Portamanico per racla, completo di viti per manico Ø 28 mm	35TT0003	
	Portamanico orientabile per racla, completo di viti	35TT0002	
Racla dentata doppia a V			
	Denti da 2 a 10 mm	450 mm - dente 2 mm	KABR24502
		450 mm - dente 3 mm	KABR24503
		450 mm - dente 4 mm	KABR24504
		450 mm - dente 5 mm	KABR24505
		450 mm - dente 6 mm	KABR24506
		450 mm - dente 8 mm	KABR24508
		450 mm - dente 10 mm	KABR24510

		Dimensioni	Codice
Racla dentata doppia a V			
	Denti da 2 a 10 mm	600 mm - dente 1 mm	KABR26001
		600 mm - dente 2 mm	KABR26002
		600 mm - dente 3 mm	KABR26003
		600 mm - dente 4 mm	KABR26004
		600 mm - dente 5 mm	KABR26005
		600 mm - dente 6 mm	KABR26006
		600 mm - dente 8 mm	KABR26008
		600 mm - dente 10 mm	KABR26010
		600 mm - dente 12 mm	KABR26012
Racla completa di set triglide			
	Racla completa di set triglide 3 mm	600 mm	KATG61603
	Set triglide (2 pz)	3 mm	KATG61003
		4 mm	KATG61004
		5 mm	KATG61005
		6 mm	KATG61006
		8 mm	KATG61008
Racla Flex			
	Racla flex in acciaio armonico	300 x 100 mm	KASP30135
		600 x 100 mm	KASP60110
Racle Multiregistro			
	Economy in alluminio estruso Lama in acciaio ad altezza regolabile Permette un rivestimento fino a 10 mm Peso 0,9 kg	580 mm	35TT3030
			Professional in fusione di alluminio Lama in acciaio ad altezza regolabile Permette un rivestimento fino a 18 mm Peso 1,4 kg
	In acciaio con slitte e altezza regolabile permette un rivestimento da 6 a 30 mm	600 mm	35TT3032



		Dimensioni	Codice
Ricambi per Racla			
	Slitta per racla multiregistro (35TT3032)		35TT3033
Racle Registro			
	Punte tonde, da 0 a 10 mm	450 mm	KAPLR31450
		600 mm	KAPLR31600
	A slitta, da 0 a 50 mm	800 mm	KAFS80080
	Set di slitte per racla KAFS80080		KAFS80081
Spatole			
	Portalama in gomma (senza lama) impugnatura in alluminio	260 mm	15TT2401
	Trapezio portalama per lame dentate in acciaio inox impugnatura in legno	280 mm	15TT2402
	Spatola con lama in poliuretano di 8 mm	230 mm	15TT2407
		400 mm	15TT2408

		Dimensioni	Codice
Squeegee in gomma bianca antitraccia			
	Squeegee in gomma bianca antitraccia	300 mm	KASQ91300
		450 mm	KASQ91450
		600 mm	KASQ91600
Profilo in gomma per squeegee			
	Ricambio per squeegee	300 mm	
		450 mm	
		600 mm	
Sandali chiodati			
	In materiale sintetico altezza chiodi 30 mm		30TT2032
	In materiale sintetico altezza chiodi 40 mm		30TT2033
	In materiale sintetico altezza chiodi 50 mm		30TT2034
Ricambi per sandali chiodati			
	Set chiodi di ricambio da 30 mm completo di chiave di montaggio		30TT2035
	Set chiodi di ricambio da 40 mm completo di chiave di montaggio		30TT2036
	Set chiodi di ricambio da 50 mm completo di chiave di montaggio		30TT2037
Sandali chiodati flessibili			
	In materiale sintetico altezza chiodi 30 mm		30TT2029
Ricambi per sandali chiodati flessibili			
	Set chiodi di ricambio da 25 mm		30TT2030



		Dimensioni	Codice
Poggiamano			
	Con manico in legno chiodi da 23 mm	195 x 85 mm	30TT2038
Ginocchiere			
	Ginocchiere		30TT2010
	Ginocchiere trasparenti antitraccia		30TT2011
Rubinetti 2" per fusti in resina			
	Completamente in fusione, con apertura a bocca di lupo		74601177
Pistola per estrusione			
	Manuale, per sigillanti, bassa viscosità 9:1 600 ml		31TT0020
Ricambi per pistola per estrusione			
	Ugello per pistola da 600ml		31TT0021
	Disco spintore di ricambio per pistola da 600ml		31TT0022

Dimensioni

Codice

Raschiatrice orbitale ROTOTRIMM 1500



ROTOTRIMM 1500 (escluso trascinatore)

00601018

Attrezzatura progettata per molteplici tipologie di lavorazioni su pavimentazioni come pulizia, manutenzione, lucidatura, preparazione, spianamento piccole irregolarità, rimozione latte di cemento.

Tensione	220 Volt
Potenza	1500 W
Numero giri al minuto	150
Diametro del disco	400 mm
Peso senza disco	41 Kg

Accessori



Serbatoio per acqua

12 lt

N606890



		Dimensioni	Codice
Carte Abrasive			
	Trascinatore in gomma per carta e tela abrasiva	410 mm	NU410DCS
	Disco doppio al carburo di silicio su supporto in tela	grana 16	74601094
		grana 24	74601010
	Disco doppio al carburo di silicio su supporto in carta (min 10 pz)	grana 40	74601008
		grana 60	74601059
		grana 80	74601009
		grana 100	74601014
		grana 120	74601017
	Disco doppio in zirconio su supporto in carta	grana 36	74601091
		grana 60	74601092
Disco Graniglia			
	Disco graniglia C14		74601168
	Disco graniglia C24		74601153
	Disco graniglia C36		74601169

		Dimensioni	Codice
Anelli e Mole Abrasive			
	Trascinatore per mole/anelli e spazzole	410 mm	NU410
	Trascinatore c/anello C24		04601024
	Trascinatore c/anello C36		04601036
	Trascinatore c/anello C60		04601060
	Anello abrasivo d.410 C24		9399
	Anello abrasivo d.410 C36		9400
	Anello abrasivo d.410 C60		9401
	Trascinatore c/3 mole C24		04601071
	Trascinatore c/3 mole C36		04601073
	Trascinatore c/3 mole C60		04601074
	Trascinatore c/3 mole C80		04601075
	Mola abrasiva C24		9385
	Mola abrasiva C36		9388
	Mola abrasiva C60		9389
	Mola abrasiva C80		9390



Rete Abrasiva		Dimensioni	Codice
	Trascinatore con peduncoli		N410TR
	Disco rete abrasiva C60	grana 60	D406060
	Disco rete abrasiva C80	grana 80	D406080
	Disco rete abrasiva C100	grana 100	D406100
	Disco rete abrasiva C120	grana 120	D406120
	Disco rete abrasiva C150	grana 150	D406150
	Disco rete abrasiva C180	grana 180	D406180
Spazzole			
	Trascinatore con spazzola in nylon		N410L

		Dimensioni	Codice
Trascinatore per utensili diamantati			
	Trascinatore con anello per utensili diamantati	410 mm	04601019
	Utensile diamantato SCSS BAUTA BLUE GR.30/40 (cf 3 pz)	max 6 pz (2 cf)	TR 592532
Dischi in fibra abrasiva			
	Trascinatore con peduncoli		N410TR
		Disco Nero (min 2 pz) Alta aggressività, adatto a pulizie di fondo di pavimenti prima dell'applicazione di ulteriori protezioni, ottimo per eliminare strati di cere sovrapposti. Elevata resistenza agli acidi. Utilizzo ad umido e con velocità standard.	430 mm 74601253
	Disco Rosso (min 2 pz) Leggera aggressività, adatto per pulizia di pavimenti con metodo spray. Ottimo per rimuovere le tracce nere superficiali senza intaccare gli strati protettivi della superficie. Alta stabilità di colore. Velocità standard.	430 mm	74601255
	Disco Bianco (min 2 pz) Senza abrasivi, adatto per la lucidatura dei pavimenti. Si consiglia di utilizzare dopo una scopatura ad umido e a secco. Velocità standard.	430 mm	74601254



Panni diamantati Twister™		Dimensioni	Codice
	Trascinatore con peduncoli		N410TR
	Twister 17" Rosso (min 2 pz)	430 mm	74601900
	Twister 17" Bianco (min 2 pz)	430 mm	74601901
	Twister 17" Giallo (min 2 pz)	430 mm	74601254

Levigatrici Manuali a giri fissi



Trimmginder TG125

Levigatrice manuale da 1300W, completa di impugnatura ausiliaria, cuffia con attacco per aspiratore, guarnizione perimetrale intercambiabile, valigetta di contenimento, dado di serraggio utensile tipo quick, dado di serraggio utensile a chiave e chiave di serraggio.

Per interventi di preparazione, regolarizzazione, rimozione resine, irruvidimento piastrelle, anche su superfici verticali.

00601063

Alimentazione	230 Volt
Potenza	1300 W
Numero giri al minuto	1100
Diametro del disco	125 mm
Peso senza disco	3,3 Kg



Trimmginder TG180

Levigatrice manuale da 2400W completa di impugnatura ausiliaria, cuffia con attacco per aspiratore, guarnizione perimetrale intercambiabile, valigetta di contenimento, dado di serraggio utensile a chiave e chiave di serraggio.

Per interventi di preparazione, regolarizzazione, rimozione resine, irruvidimento piastrelle, anche su superfici verticali.

00601058

Alimentazione	230 Volt
Potenza	2400 W
Numero giri al minuto	7700
Diametro del disco	180 mm
Peso senza disco	7,7 Kg

Levigatrice Manuale a giri variabili



Trimmginder TG125 3R

Levigatrice manuale a secco a giri variabili dotata di un motore ad elevate prestazioni, con tripla riduzione meccanica.

Attrezzatura completa di:
 - cuffia per levigare filo muro
 - tubo di aspirazione (4 mt - diam. 32 mm)
 - trascinatori portadischi
 - tazza turbo
 - valigetta con chiavi per assemblaggio utensili

00601062

Alimentazione	230 Volt
Potenza	1500 W
Numero giri al minuto	700 - 2500
Diametro del disco	125 mm
Peso senza disco	3,4 Kg



Trimmer

Dimensioni

Codice



CATALOGO
Trimm *Tools*®

Trimmer S.r.l.

Via Piave, 47

CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

(LODI) ITALY

Tel : +39.0377.700125

Email : info@trimmer.it

Web : www.trimmer.it